


БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ ПАМЯТКА

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ



- 1.** Перед началом отопительного сезона дымоходы и печи должны быть очищены от сажи.

- 2.** Последующая очистка должна производиться не реже:
- **отопительных печей** — одного раза в три месяца;

- **печей и очагов непрерывного действия** — одного раза в два месяца;

- **кухонных плит и других печей долговременной топки** — одного раза в месяц.

- 3.** При эксплуатации печного отопления не допускается:



- применять для розжига печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;



- использовать дрова, длина которых превышает размеры топки;



- топить печи с открытыми дверцами;



- перекаливать печи;



- оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор за растопкой детям;



- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;



- топить при отсутствии стационарной защиты пола негорючим листовым или плитным материалом размером не менее 70х50 см, располагаемым длинной стороной перед дверцей печи.

ВАЖНО!

Зола и шлак, выгораемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в место, расположенное на расстоянии не менее 15 м от зданий (сооружений).

Телефон пожарной охраны: ☎ **01** ☎ **112**



ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ И КАМИН

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПЕЧЬ ИЛИ КАМИН С ЗАКРЫТОЙ ЗАДВИЖКОЙ И НЕДОГОРЕВШИМ ТОПЛИВОМ - ИСТОЧНИК СО (УГАРНОГО ГАЗА). СО ЧАСТО НАЗЫВАЮТ «БЕСШУМНЫМ УБИЙЦЕЙ». ЕЖЕГОДНО СОТНИ ЛЮДЕЙ УМИРАЮТ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ. ИЗБЕЖАТЬ БЕДЫ МОЖНО, СОБЛЮДАЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРАВИЛА.

ПРИБЕЙТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ
РАЗМЕРОМ НЕ МЕНЕЕ 0,5-0,7 МЕТРА НА
ДЕРЕВЯННОМ ПОЛУ ПЕРЕД ТОПОЧНОЙ
ДВЕРЦЕЙ ПЕЧИ, ЧТОБЫ ПРЕДУПРЕДИТЬ
ПОЖАР ОТ ВЫПАДАЮЩИХ ГОРЯЩИХ УГЛЕЙ

ТОПИТЕ ПЕЧИ ПРИ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЦАХ,
ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ВЫПАДЕНИЕ
ГОРЯЩИХ ДРОВ И УГЛЕЙ НА ПОЛ

НЕ РАЗЖИГАЙТЕ ДРОВА В ПЕЧИ И КАМИНЕ
БЕНЗИНОМ, КЕРОСИНОМ ИЛИ ДРУГИМИ
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ ЖИДКОСТЯМИ

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ТОПЯЩИЕСЯ ПЕЧИ БЕЗ
ПРИСМОТРА
И НЕ ПОРУЧАЙТЕ ЭТО ДЕТЯМ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЛОЖИТЬСЯ СПАТЬ,
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОГОНЬ В КАМИНЕ ПОГАС

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ



разделка - утолщение в кладке печи и дымохода, создающее малотеплопроводимый слой между нагретой частью печи и легковоспламеняющимися элементами

отступка - зазор между перегородкой и нагретой частью печи или дымохода

- для кладки печи привлекайте профессионалов-печников, контролируйте наличие противопожарной разделки и отступки
- перед началом отопительного сезона ремонтируйте печь, чистите дымоход, белите печь и дымовую трубу
- обязательно наличие предтопочного листа размером 50см x 70см
- разжигайте печь бумагой и берестой, но ни в коем случае не бензином, керосином и другими горючими жидкостями
- заготавливайте дрова по размерам топливника, топите печь с закрытой дверцей
- не оставляйте без присмотра топящиеся печи, не поручайте надзор за ними детям